











Кровли Прикамья 614058 г.Пермь ул. Деревообделочная д.3
тел./факс.(342) 256-40-95, 294-20-59, 298-78-54

на 26.04.2013

Наименование продукта		Цена
Огнезащита древесины		
 WoodMaster КСД® Бесцветный	ОБЕСПЕЧИВАЕТ II ГРУППУ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ГОСТ Р 53292-2009; ОБЕСПЕЧИВАЕТ 2 СТУПЕНИ БИОЗАЩИТЫ; ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ДРЕВЕСИНУ; СОДЕРЖИТ ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК; НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ДРЕВЕСИНУ; СОДЕРЖИТ ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК;	Ведро объемом 10 кг 613,00р. 500 г/м ² для получения трудновоспламеняемой древесины; 250 г/м ² для биозащиты древесины;
 WoodMaster «КОРД» Малиновый	ОБЕСПЕЧИВАЕТ II ГРУППУ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ; ОКРАШИВАЕТ ДРЕВЕСИНУ В МАЛИНОВЫЙ ЦВЕТ ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ДРЕВЕСНОЙ СИНЕВЫ, ГРИБКА; СЕРТИФИЦИРОВАН ВНИИПО МЧС РФ; НЕ СОДЕРЖИТ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА.	Ведро объемом 10 кг 550,00р. 500 г/ м ² - для получения трудновоспламеняемой древесины. 250 г/ м ² - для биозащиты древесины.
 "WoodMaster Фенилак"® Юлотистый	ОБЕСПЕЧИВАЕТ I и II ГРУППУ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ГОСТ Р 53292-2009; ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ - СОДЕРЖИТ ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА; ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, СИНЕВЫ, ГРИБКА; НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИХ И ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБКОВ СЕРТИФИЦИРОВАН "ПОЖПОЛИСЕРТ"	Ведро объемом 11 кг 725,00р. 300 г/ м ² - для достижения II группы огнезащитной эффективности. 500 г/ м ² - для достижения I группы огнезащитной эффективности.
Текстурное покрытие		
 «АКВАТЕКС Грунт-антисептик»® Бесцветный	глубокопроникающий, трудновымываемый срок службы покрытия - 10 лет защищает древесину от поражения насекомыми-вредителями, гнилью, плесенью, синевой, грибок.	Ведро объемом 10 кг 1 804,00р. РАСХОД (в 1 СЛОЙ) для строганной древесины: 1 литр на 6-10 м ² ; для пиленой древесины: 1 литр на 4-8 м ² .
 WoodMaster Биотор	ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ БРЕВЕН	Ведро объемом 10 кг 1 414,00р. 1 кг на 5 м ² (0,2 кг/м ²) - в один слой. Расход зависит от впитывающей способности древесины и шероховатости поверхности спила.
 Отбеливатель древесины «Иней» Бесцветный	ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБЕЛИВАНИЯ; НЕ РАЗРУШАЕТ СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ; ПОВЫШАЕТ СОРТНОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ; НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕСТЕСТВЕННОМУ ДЫХАНИЮ ДРЕВЕСИНЫ; ПОЖАРО-, И ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН	Ведро объемом 10 кг 750,00р. В зависимости от степени поражения древесины: 120-400 г/м ² (раствор)
 Защитный текстурный состав Акватекс®	содержит трудно вымываемый антисептик содержит УФ-фильтр глубоко впитывается в древесину образует прозрачную влагоотталкивающую плёнку не скрывает текстурный рисунок древесины отличные малярные свойства, растекаемость эластичное покрытие	Ведро объемом 10 кг 2 035,00р. для строганной древесины: 1 литр на 7-10 м ² ; для пиленой древесины: 1 литр на 4-5 м ² .
 Защитный текстурный состав Акватекс-Экстра	содержит трудновымываемый антисептик; содержит UV-фильтр А и В диапазона , что позволяет добиться высокой устойчивости покрытия к выгоранию; содержит натуральные масла - усиленная эластичность покрытия; содержит микровоска - усиленные влагоотталкивающие свойства; тиксотропный - легко наносится, не капает с инструмента во время нанесения; образует шелковисто-глянцевое благородное лаковое покрытие.	Ведро объемом 10 кг 2 926,00р. для строганной древесины: 1 литр на 10 – 15 м ² ; для пиленой древесины: 1 литр на 5 – 8 м ² .